

Finissaggio completo, 6 motori indipendenti

**La miglior potenza di aspirazione per la vostra attività**

**Nastri indipendenti 1650 x 40 mm**

(a richiesta 80mm a destra)

**Postazione pomicino**

**Postazione di spazzolatura**

## **Descrizione:**

### POSTAZIONI DI LAVORO

Albero fresa tacco con guida fissa regolabile.  
Albero fresa soles ad innesto a baionetta.  
Due nastri abrasivi indipendenti 1650 x 40 mm.  
Doppia velocità albero abrasivi solo per il modello alimentato Trifase.  
Avantacco in tela smeriglio.  
Albero spazzolatura rotativo a bassa velocità.  
Motore pomicino regolabile.

### CARATTERISTICHE

Ruote interne per la piccola movimentazione.  
Luce LED integrata sui nastri abrasivi.

**Apertura automatica bocchette di aspirazione. OPEN SYSTEM**

### **A richiesta:**

Alimentazione MONOFASE 230 V - 50 Hz  
Alimentazione TRIFASE 400 V - 50 Hz  
Larghezza nastro destro 80mm.  
Rotazione Servo-assistita alberi girevoli.  
Colorazione speciale.

### **Optional:**

Conici completi per frese.  
Spazzole pulisci colla.  
Spazzole preparazione fondi.

